

LAVAMATIC 45



STANDARDNÍ VÝBAVA



NABÍJEČKA



BATERIE



KARTÁČ



DOUBLE
BATTERY
LIFE



ECO
SELECT



SELF-
LEVELLING
SYSTEM



MODULAR
RANGE
BUILD UP

| | | LAVAMATIC 45 B 50 | LAVAMATIC 45 C 50 |
|---|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kode | | LPTB02630 * | LPTE00597 |
| PRODUKTIVITA | | | |
| Teoretické max. | m ² /h | 1750 | 1750 |
| Mycí šíře | mm | 500 | 500 |
| Doba práce na jednu nádrž vody | min | 50 | 50 |
| Objem nádrží na vodu (roztok / odpadní) | l | 40/45 | 40/45 |
| Max. doba chodu stroje | min | 140 | ne |
| Kapacita baterií (C5) | V-Hz/V-Ah | 24 (2x12)-74 GEL | 230-50/60 |
| Vestavěná nabíječka | V-A | 24-10 | ne |
| KVALITA MYTÍ | | | |
| Tlak kartáče | Kg | 16 až 25 | 16 až 25 |
| Sací výkon | W | 550 | 400 |
| Šířka sací lišty | mm | 730 | 730 |
| Tvar lišty | | "V" tvar | "V" tvar |
| ECO | | | |
| Eco program | | EcoSelect | ne |
| Dávkování chemie | | ano | ano |
| Životnost baterie | | DBL double battery life | ne |
| ERGONOMIE | | | |
| Držadlo | | sklopné o 180° | sklopné o 180° |
| Tlačítko On-Off | | ano | ano |
| MANIPULACE | | | |
| Hmotnost | Kg | 110 | 65 |
| Rozměry dxšxv | mm | 821X576X1220 | 821X576X1220 |
| DENNÍ ÚDRŽBA | | | |
| Vyprázdnění náplně | | vypouštěcí hadice / vyjmutí nádrže | vypouštěcí hadice / vyjmutí nádrže |
| Max. rychlost | Km/h | 3,5 | 3,5 |
| Žlutý dotykový bod | | snadná kontrola | snadná kontrola |
| Jednotné komponenty pro příbuzenskou linii | | ano | ano |

* Včetně baterií a vestavěné nabíječky.

SPOTŘEBNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



KARTÁČE
PAG 30



STANDARD PADY -
SUPER PADY
PAG 31

STÍRACÍ GUMY
PAG 32

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ



LINATEX PŘEDNÍ
ZADNÍ GUMY
PAG 32

OLEJIVZDORNÉ PU
STÍRACÍ GUMY KIT
PAG 32

LAPAČ NEČISTOT KIT
MPVR06072



CHEM DÁVK. KIT
KTRI02140



EXTERNÍ
VYSÁVACÍ KIT
KTRI02257